

## Tətbiqi

**TECHNOL MOTO 2T** 50 cc-dən kiçik, motosiklet və mopetlər üçün 2 gedişli (taktlı) kater və qayıq benzinli motorlarda, o cümlədən kənd təsərrüfatı avadanlıqlarında istifadə üçün hazırlanmışdır. Mühərrik istehsalçılarının tövsiyələrinə görə benzinlə qarışıq istifadə olunmalıdır.

## Üstünlükləri

**Özlülük:** Sərbəst yağlanma sisteminə sahib 2 silindirli mühərriklərin yağlanması və benzinlə qarışdırılaraq istifadə olunması üçün hazırlanmışdır. Stabil və homogen qarışığı təmin etmək üçün uyğunlaşdırılıb.

## Təsdiqləri

API : TA - TSC 1-TC

## Xüsusiyyətləri

Səciyyəvi Xüsusiyyətləri	Vahid	Test metodu	Nəticə
15°C-də xüsusi ağırlıq	gr/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,885
40°C-də özlülük	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	71,24
100°C-də özlülük	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	9,4
Özlülük əmsalı	-	ASTM D 2270	112
Parlama nöqtəsi	°C	ASTM D 97	244
Aqma nöqtəsi	°C	ASTM D 92	-27

\*Bu cədvəldəki nəticələr səciyyəvi xüsusiyyətlərə xas dəyərlərdir.