

Tətbiqi

GRENAT OIL 220-in tərkibində kəskin temperatur şəraitində işləyən hərəkətli hissələrin yağlanması üçün müvafiq özlülüklərə sahib qatqılar olan mineral yağlardır:

Maye dərəcələri; yüksək sürətlə işləyən sistemlər; toxuculuq dəzgahları, mexaniki dəzgahlar və HL kateqoriyalı yağ tələb edən hidravlik mexanizmlər.

Özlülük dərəcələri; köhnəlmə əleyhinə və ekstremal təzyiç xüsusiyyətləri tələb etməyən podşipnik və dişli çarxların yağlanması.

Üstünlükləri

Yüksək təbii özlülük əmsalı Kipgeçlər üçün uyğundur

Çox yüksək emulsiya dağıdıcı xüsusiyyəti

Mükəmməl köpüklənmə, aşınma və oksidləşmə əleyhinə xüsusiyyəti

Təsdiqləri

ISO 6743/4 Category HL
ISO 6743/6 Category CKB
ISO 11158 Category HL
ISO 12925-1 Category CKB

Xüsusiyyətləri

Səciyyəvi Xüsusiyyətləri	Metod	Vahid	NƏTİCƏ
15 °C de Sıxlığı	ISO 3675	g/cm ³	0,889
100°C Özlülüğü	ISO 3104	mm ² /s	21
Özlülük Əmsalı	ISO 2909		85
Açıq Butada Alovlanma Nöqtəsi	ISO 2592	°C	270
Donma Temperaturu	ISO 3016	°C	- 19
Turşululuq Miqdarı	ISO 7537	%	0,03
Küllülük Miqdarı	ISO 3987	%	0,003
Koklaşma Miqdarı	ISO 6615	%	0,27

*Cədvəldəki dəyərlər ortalama göstəricilərə əsaslanır.