

Tətbiqi

TECHNOL STORM 20W-50 dizel texnologiyalı avto nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan mineral sürtgü yağıdır. Bu məhsul avtomobil istehsalçılarının əvvəlki mühərrikləri üçün tövsiyə olunur. **TECHNOL STORM 20W-50** minimal sayda məhsullarla qarışıq markaların müəyyən modellərini təmin edir.

Üstünlükləri

TECHNOL STORM 20W-50 Yüksək yuyucu, parçalayıcı və köhnəmə əleyhinə olan xüsusiyyətləri mühərriki təmiz saxlayır və hiss, lil və porşen çöküntülərinin səmərəli idarəsini təmin edir. Porşenin təmizləyici iş qabiliyyəti silindr gilizinin cilalanmasına qarşı effektiv müdafiəni təmin edir.

Təsdiqləri

API: CF-4

Xüsusiyyətləri

Səcciyəvi Xüsusiyyətləri	Vahid	Test metodu	Nəticə
15°C-də sıxlığı	kg/m ³	ASTM D1298	890
40°C-də kinematik özlülük	mm ² /s	ASTM D445	110
100°C-də kinematik özlülük	mm ² /s	ASTM D445	18,2
Özlülük əmsalı	-	ASTM D2270	120
Parlama Nöqtəsi	°C	ASTM D92	234
Axma Nöqtəsi	°C	ASTM D97	-21
Qelevilik miqdarı	mgKOH/g	ASTM D2896	12

*Bu cədvəldəki dəyərlər ortalama göstəricilərə əsaslanır.